


T-pieces - DIN 2615



T-pieces DIN 2615

* An "X" combined with green marking: in stock

* Red marking: 1 or 2 days



Outside dia. mm D	Wall thickness mm s	Outside dia. mm d	Wall thickness mm s2	Weight kg	Measurement mm a/b	Available in stock
17,2	1,8	17,2	1,8	0,080	25 / 25	
21,3	2,0	21,3	2,0	0,080	25 / 25	
21,3	2,0	17,2	1,8	0,080	25 / 25	
21,3	3,2	21,3	3,2	0,110	25 / 25	
21,3	3,2	17,2	2,9	0,110	25 / 25	
21,3	4,0	21,3	4,0	0,130	25 / 25	
21,3	4,0	17,2	2,9	0,130	25 / 25	
26,9	2,3	26,9	2,3	0,120	29 / 29	
26,9	2,3	21,3	2,0	0,120	29 / 29	
26,9	2,3	17,2	1,8	0,120	29 / 29	
26,9	3,2	26,9	3,2	0,170	29 / 29	
26,9	3,2	21,3	3,2	0,170	29 / 29	
26,9	3,2	17,2	2,9	0,170	29 / 29	
26,9	4,0	26,9	4,0	0,220	29 / 29	
26,9	4,0	21,3	4,0	0,220	29 / 29	
26,9	4,0	17,2	3,2	0,220	29 / 29	
33,7	2,6	33,7	2,6	0,260	38 / 38	
33,7	2,6	26,9	2,3	0,260	38 / 38	
33,7	2,6	21,3	2,0	0,260	38 / 38	
33,7	2,6	17,2	1,8	0,260	38 / 38	
33,7	3,2	33,7	3,2	0,340	38 / 38	
33,7	3,2	26,9	3,2	0,340	38 / 38	
33,7	3,2	21,3	3,2	0,340	38 / 38	
33,7	3,2	17,2	2,9	0,340	38 / 38	
33,7	4,0	33,7	4,0	0,500	38 / 38	
33,7	4,0	26,9	4,0	0,500	38 / 38	
33,7	4,0	21,3	4,0	0,500	38 / 38	
33,7	4,0	17,2	3,2	0,500	38 / 38	

Outside dia.	Wall thickness	Outside dia.	Wall thickness	Weight	Measurement	Available in stock
mm	mm	mm	mm	kg	mm	
D	s	d	s2		a/b	
42,4	2,6	42,4	2,6	0,450	48 / 48	
42,4	2,6	33,7	2,6	0,450	48 / 48	
42,4	2,6	26,9	2,3	0,450	48 / 48	
42,4	2,6	21,3	2,0	0,450	48 / 48	
42,4	3,6	42,4	3,6	0,530	48 / 48	
42,4	3,6	33,7	3,2	0,530	48 / 48	
42,4	3,6	26,9	3,2	0,530	48 / 48	
42,4	3,6	21,3	3,2	0,530	48 / 48	
42,4	4,0	42,4	4,0	0,770	48 / 48	
42,4	4,0	33,7	4,0	0,770	48 / 48	
42,4	4,0	26,9	4,0	0,770	48 / 48	
42,4	4,0	21,3	4,0	0,770	48 / 48	
44,5	2,6	44,5	2,6	0,690	57 / 57	
48,3	2,6	48,3	2,6	0,580	57 / 57	
48,3	2,6	42,4	2,6	0,580	57 / 57	
48,3	2,6	33,7	2,6	0,580	57 / 57	
48,3	2,6	26,9	2,3	0,580	57 / 57	
48,3	2,6	21,3	2,0	0,580	57 / 57	
48,3	4,0	48,3	4,0	0,880	57 / 57	
48,3	4,0	42,4	3,6	0,880	57 / 57	
48,3	4,0	33,7	3,2	0,880	57 / 57	
48,3	4,0	26,9	3,2	0,880	57 / 57	
48,3	4,0	21,3	3,2	0,880	57 / 57	
48,3	5,0	48,3	5,0	0,830	57 / 57	
48,3	5,0	42,4	4,0	0,830	57 / 57	
48,3	5,0	33,7	4,0	0,830	57 / 57	
48,3	5,0	26,9	4,0	0,830	57 / 57	
48,3	5,0	21,3	4,0	0,830	57 / 57	
57,0	2,9	57,0	2,9	0,750	60 / 60	

Outside dia.	Wall thickness	Outside dia.	Wall thickness	Weight	Measurement	Available in stock
mm	mm	mm	mm	kg	mm	
D	s	d	s2		a/b	
60,3	2,9	60,3	2,9	0,850	64 / 64	
60,3	2,9	48,3	2,6	0,850	64 / 60	
60,3	2,9	42,4	2,6	0,850	64 / 57	
60,3	2,9	33,7	2,6	0,850	64 / 51	
60,3	2,9	26,9	2,3	0,850	64 / 48	
60,3	2,9	21,3	2,0	0,850	64 / 45	
60,3	4,5	60,3	4,5	1,400	64 / 64	
60,3	4,5	48,3	4,0	1,400	64 / 60	
60,3	4,5	42,4	3,6	1,400	64 / 57	
60,3	4,5	33,7	3,2	1,400	64 / 51	
60,3	4,5	29,6	3,2	1,400	64 / 48	
60,3	4,5	21,3	3,2	1,400	64 / 45	
60,3	5,6	60,3	5,6	1,600	64 / 64	
60,3	5,6	48,3	5,0	1,600	64 / 60	
60,3	5,6	42,4	4,0	1,600	64 / 57	
60,3	5,6	33,7	4,0	1,600	64 / 51	
60,3	5,6	26,9	4,0	1,600	64 / 48	
60,3	5,6	21,3	4,0	1,600	64 / 45	
76,1	2,9	76,1	2,9	1,200	76 / 76	
76,1	2,9	60,3	2,9	1,200	76 / 70	
76,1	2,9	48,3	2,6	1,200	76 / 76	
76,1	2,9	42,4	2,6	1,200	76 / 64	
76,1	2,9	33,7	2,6	1,200	76 / 57	
76,1	5,0	76,1	5,0	2,100	76 / 76	
76,1	5,0	60,3	4,5	2,100	76 / 70	
76,1	5,0	48,3	4,0	2,100	76 / 67	
76,1	5,0	42,4	3,6	2,100	76 / 64	
76,1	5,0	33,7	3,2	2,100	76 / 57	
76,1	7,1	76,1	7,1	2,900	76 / 76	
76,1	7,1	60,3	5,6	2,900	76 / 70	
76,1	7,1	48,3	5,0	2,900	76 / 67	
76,1	7,1	42,4	4,0	2,900	76 / 64	
76,1	7,1	33,7	4,0	2,900	76 / 57	

Outside dia.	Wall thickness	Outside dia.	Wall thickness	Weight	Measurement	Available in stock
mm	mm	mm	mm	kg	mm	
D	s	d	s2		a/b	
88,9	3,2	88,9	3,2	1,800	86 / 86	
88,9	3,2	76,1	2,9	1,800	86 / 83	
88,9	3,2	60,3	2,9	1,800	86 / 76	
88,9	3,2	48,3	2,6	1,800	86 / 73	
88,9	3,2	42,4	2,6	1,800	86 / 70	
88,9	3,2	33,7	2,6	1,800	86 / 67	
88,9	5,6	88,9	5,6	3,400	86 / 86	
88,9	5,6	76,1	5,0	3,400	86 / 83	
88,9	5,6	60,3	4,5	2,800	86 / 76	
88,9	5,6	48,3	4,0	2,700	86 / 73	
88,9	5,6	42,4	3,6	2,700	86 / 70	
88,9	5,6	33,7	3,2	2,700	86 / 67	
88,9	8,0	88,9	8,0	4,500	86 / 86	
88,9	8,0	76,1	7,1	4,500	86 / 83	
88,9	8,0	60,3	5,6	4,500	86 / 76	
88,9	8,0	48,3	5,0	4,500	86 / 73	
88,9	8,0	42,4	4,0	4,500	86 / 70	
88,9	8,0	33,7	4,0	4,500	86 / 67	
108,0	3,6	108,0	3,6	2,900	100/ 100	
108,0	3,6	88,9	3,2	2,900	100 / 95	
114,3	3,6	114,3	3,6	3,100	105 / 105	
114,3	3,6	88,9	3,2	3,100	105 / 98	
114,3	3,6	76,1	2,9	3,100	105 / 95	
114,3	3,6	60,3	2,9	3,100	105 / 89	
114,3	3,6	48,3	2,6	3,100	105 / 86	
114,3	6,3	114,3	6,3	5,900	105 / 105	
114,3	6,3	88,9	5,6	5,900	105 / 98	
114,3	6,3	76,1	5,0	5,900	105 / 95	
114,3	6,3	60,3	4,5	5,900	105 / 89	
114,3	6,3	48,3	4,0	5,900	105 / 86	
114,3	8,8	114,3	8,8	7,200	105 / 105	
114,3	8,8	88,9	8,0	7,200	105 / 98	
114,3	8,8	76,1	7,1	7,200	105 / 95	
114,3	8,8	60,3	5,6	7,200	105 / 89	
114,3	8,8	48,3	5,0	7,200	105 / 86	

Outside dia. mm D	Wall thickness mm s	Outside dia. mm d	Wall thickness mm s2	Weight kg	Measurement mm a/b	Available in stock
133,0	4,0	133,0	4,0	4,800	120 / 120	
133,0	4,0	108,0	3,6	4,800	120 / 113	
133,0	4,0	88,9	3,2	4,800	120 / 106	
139,7	4,0	139,7	4,0	5,100	124 / 124	
139,7	4,0	114,3	3,6	5,100	124 / 117	
139,7	4,0	88,9	3,2	5,100	124 / 110	
139,7	4,0	76,1	2,9	5,100	124 / 108	
139,7	4,0	60,3	2,9	5,100	124 / 105	
139,7	6,3	139,7	6,3	9,000	124 / 124	
139,7	6,3	114,3	6,3	9,000	124 / 117	
139,7	6,3	88,9	5,6	9,000	124 / 110	
139,7	6,3	76,1	5,0	9,000	124 / 108	
139,7	6,3	60,3	4,5	9,000	124 / 105	
139,7	10,0	139,7	10,0	10,600	124 / 124	
139,7	10,0	114,3	8,8	10,600	124 / 117	
139,7	10,0	88,9	8,0	10,600	124 / 110	
139,7	10,0	76,1	7,1	10,600	124 / 108	
139,7	10,0	60,3	5,6	10,600	124 / 105	
159,0	4,5	159,0	4,5	8,100	138 / 138	
159,0	4,5	108,0	3,6	8,100	138 / 131	
159,0	4,5	88,9	3,2	8,100	138 / 125	
168,3	4,5	168,3	4,5	9,000	143 / 143	
168,3	4,5	139,7	4,0	9,000	143 / 136	
168,3	4,5	114,3	3,6	9,000	143 / 130	
168,3	4,5	88,9	3,2	9,000	143 / 124	
168,3	4,5	76,1	2,9	9,000	143 / 121	
168,3	4,5	60,3	2,9	9,000	143 / 118	
168,3	7,1	168,3	7,1	14,300	143 / 143	
168,3	7,1	139,7	6,3	14,300	143 / 136	
168,3	7,1	114,3	6,3	14,300	143 / 130	
168,3	7,1	88,9	5,6	14,300	143 / 124	
168,3	7,1	76,1	5,0	14,300	143 / 121	
168,3	7,1	60,3	4,5	14,300	143 / 118	
168,3	11,0	168,3	11,0	16,500	143 / 143	
168,3	11,0	139,7	10,0	16,500	143 / 136	
168,3	11,0	114,3	8,8	16,500	143 / 130	
168,3	11,0	88,9	8,0	16,500	143 / 124	
168,3	11,0	76,1	7,1	16,500	143 / 121	
168,3	11,0	60,3	5,6	16,500	143 / 118	

Outside dia.	Wall thickness	Outside dia.	Wall thickness	Weight	Measurement	Available in stock
mm	mm	mm	mm	kg	mm	
D	s	d	s2		a/b	
219,1	6,3	219,1	6,3	18,000	178 / 178	
219,1	6,3	168,3	4,5	18,000	178 / 168	
219,1	6,3	159,0	4,5	18,000	178 / 168	
219,1	6,3	139,7	4,0	18,000	178 / 162	
219,1	6,3	114,3	3,6	18,000	178 / 156	
219,1	6,3	108,0	3,6	18,000	178 / 156	
219,1	6,3	88,9	3,2	18,000	178 / 152	
219,1	6,3	60,3	2,9	18,000	178 / 144	
219,1	8,0	219,1	8,0	20,500	178 / 178	
219,1	8,0	168,3	7,1	20,500	178 / 168	
219,1	8,0	159,0	7,1	20,500	178 / 168	
219,1	8,0	139,7	6,3	20,500	178 / 162	
219,1	8,0	114,3	6,3	20,500	178 / 156	
219,1	8,0	108,0	6,3	20,500	178 / 156	
219,1	8,0	88,9	5,6	20,500	178 / 152	
219,1	8,0	60,3	4,5	20,500	178 / 144	
219,1	12,5	219,1	12,5	29,500	178 / 178	
219,1	12,5	168,3	11,0	29,500	178 / 168	
219,1	12,5	159,0	11,0	29,500	178 / 168	
219,1	12,5	139,7	10,0	29,500	178 / 162	
219,1	12,5	114,3	8,8	29,500	178 / 156	
219,1	12,5	108,0	8,8	29,500	178 / 156	
219,1	12,5	88,9	8,0	29,500	178 / 152	
219,1	12,5	60,3	5,6	29,500	178 / 144	
267,0	6,3	267,0	6,3	26,000	210 / 210	
273,0	6,3	273,0	6,3	26,500	216 / 216	
273,0	6,3	219,1	6,3	26,500	216 / 200	
273,0	6,3	168,3	4,5	26,500	216 / 194	
273,0	6,3	159,0	4,5	26,500	216 / 192	
273,0	6,3	139,7	4,0	26,500	216 / 190	
273,0	6,3	114,3	3,6	26,500	216 / 184	
273,0	8,8	273,0	8,8	35,000	216 / 216	
273,0	8,8	219,1	8,0	35,000	216 / 200	
273,0	8,8	168,3	7,1	35,000	216 / 194	
273,0	8,8	159,0	7,1	35,000	216 / 192	
273,0	8,8	139,7	6,3	35,000	216 / 190	
273,0	8,8	114,3	6,3	35,000	216 / 184	

Outside dia. mm D	Wall thickness mm s	Outside dia. mm d	Wall thickness mm s2	Weight kg	Measurement mm a/b	Available in stock
323,9	7,1	323,9	7,1	42,000	254 / 254	
323,9	7,1	273,0	6,3	42,000	254 / 240	
323,9	7,1	219,1	6,3	42,000	254 / 230	
323,9	7,1	168,3	4,5	42,000	254 / 220	
323,9	7,1	139,7	4,0	42,000	254 / 216	
323,9	7,1	114,3	3,6	42,000	254 / 225	
323,9	10,0	323,9	10,0	58,000	254 / 254	
323,9	10,0	273,0	8,8	58,000	254 / 240	
323,9	10,0	219,1	8,0	58,000	254 / 230	
323,9	10,0	168,3	7,1	58,000	254 / 220	
323,9	10,0	139,7	6,3	58,000	254 / 216	
323,9	10,0	114,3	6,3	58,000	254 / 225	
355,6	8,0	355,6	8,0	71,000	280 / 280	
355,6	8,0	323,9	7,1	60,000	280 / 270	
355,6	8,0	273,0	6,3	60,000	280 / 257	
355,6	8,0	219,1	6,3	54,000	280 / 248	
355,6	8,0	168,3	4,5	54,000	280 / 238	
355,6	8,0	139,7	4,0	52,000	230 / 230	
355,6	11,0	355,6	11,0	80,000	280 / 280	
355,6	11,0	323,9	10,0	73,000	280 / 270	
355,6	11,0	273,0	8,8	72,000	280 / 257	
355,6	11,0	219,1	8,0	71,000	280 / 248	
355,6	11,0	168,3	7,1	70,000	280 / 238	
355,6	11,0	139,7	6,3	70,000	280 / 230	
406,4	8,8	406,4	8,8	85,000	305 / 305	
406,4	8,8	355,6	8,0	85,000	305 / 305	
406,4	8,8	323,9	7,1	85,000	305 / 295	
406,4	8,8	273,0	6,3	82,000	305 / 283	
406,4	8,8	219,1	6,3	74,000	305 / 273	
406,4	8,8	168,3	4,5	74,000	305 / 264	
406,4	12,5	406,4	12,5	124,000	305 / 305	
406,4	12,5	355,6	11,0	120,000	305 / 305	
406,4	12,5	323,9	10,0	118,000	305 / 295	
406,4	12,5	273,0	8,8	112,000	305 / 283	
406,4	12,5	219,1	8,0	112,000	305 / 273	
406,4	12,5	168,3	7,1	112,000	305 / 264	
419,0	10,0	419,0	10,0	85,000	305 / 305	