



### 3 CR 12, round holes

Runde huller Triangeldeling	Hulmønster Din 24 041			Luft %	1000 x 2000 Plade tykkelse i mm		1250 x 2500 Plade tykkelse i mm	1500 x 3000 Plade tykkelse i mm
	Rv	Ø	TD					
	Rv	0,60	1,25	21	0,40			
	Rv	1,00	2,00	23	0,80			
	Rv	1,50	3,00	23	0,80			
	Rv	2,00	3,50	30	0,80			
	Rv	3,00	5,00	33	1,00			
	Rv	3,00	4,00	51	1,00			
	Rv	5,00	8,00	35	1,00	1,50		
Firkantede- huller Kvadratdeling	Hulmønster Din 24 042			Luft %	1000 x 2000 Plade tykkelse i mm		1250 x 2500 Plade tykkelse i mm	1500 x 3000 Plade tykkelse i mm
	Qg	F	KD					
	Qg	5,00	7,50	45	0,80	1,00		
Kløverblad	Hulmønster			Luft %	1000 x 2000 Plade tykkelse i mm		1250 x 2500 Plade tykkelse i mm	1500 x 3000 Plade tykkelse i mm
	Nr.							
	5			52	0,80			

### 3 CR 12 plader (W.1.4003)

Runde huller Triangeldeling	Hulmønster Din 24 041			Luft %	1000 x 2000 Plade tykkelse i mm		1250 x 2500 Plade tykkelse i mm	1500 x 3000 Plade tykkelse i mm
	Rv	Ø	TD					
	Rv	2,50	4,00	35	2,00		2,00	
	Rv	2,75	4,50	34	2,00			
	Rv	3,00	5,00	33	2,00	3,00	2,00	
	Rv	3,25	5,00	38	2,00			
	Rv	3,50	5,00	44	2,00			
	Rv	4,00	6,00	40	2,00	3,00		
	Rv	5,00	8,00	35	2,00			
	Rv	6,00	9,00	40	2,00			
	Rv	8,00	12,00	40	2,00			
	Rv	10,00	14,00	46	2,00			

3 CR 12 anvendes specielt indenfor sukkerindustrien. Har lavere legering end traditionel rustfri plader - derfor billigere.

extern lager - ca. 1-2 ugers leveringstid