



AFFEDTNING OG RENGØRING

INDUSTRI

RENSEVÆSKER PÅ ET HØJT MILJØTEKNISK NIVEAU

Maxi3 All-round

- All-round affedtning og rengøring
 - Manuel vask og affedtning
 - Til alle overflader, der tåler vand
- Blandes med vand. Skummer.
Varmt vand forstærker virkningen.
Efterskylles grundigt med rent vand.

Æ111133 - 5 ltr.
Æ111130 - 20 ltr.
Æ111136 - 210 ltr.



Alvask

- Almindelig vask og grovrengrens af kølevogne, lastbiler, presenninger, personbiler, containere m.v.

Blandes med varmt eller koldt vand.
Efterskylles grundigt med rent vand.

Æ110103 - 5 ltr.
Æ110100 - 20 ltr.
Æ110106 - 210 ltr.



Maxi3 Industrirens

- Grov affedtning og rengøring
- Gulvvask, motorrens, fælgrens
- Maskin- eller manuel vask

Blandes med vand. Skummer.
Varmt vand forstærker virkningen.

Æ110343 - 5 ltr.
Æ110340 - 20 ltr.
Æ110346 - 210 ltr.



Maxi3 All-round

Forårsager alvorlig øjenskade.

Fare

Læs altid og følg altid oplysningerne på produktets etiket



Alvask

Forårsager alvorlig øjenskade.

Fare

Læs altid og følg altid oplysningerne på produktets etiket



Maxi3 Industrirens

Forårsager alvorlig øjenskade.

Fare

Læs altid og følg altid oplysningerne på produktets etiket

Multex

- Meget stærk alkalisk sæbe.
 - Opløser fedt, olie, talg, snavs.
 - Kan anvendes som aflækker.
- Blandes med koldt vand. Påføres med børste, sprøjte eller højtryksrenser.
Kan bruges i kokekar. Efterskylles grundigt med rent vand.

Æ111063 - 5 ltr.
Æ111060 - 20 ltr.
Æ111066 - 210 ltr.



Multex

Kan ætse metaller.
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Fare

Læs altid og følg altid oplysningerne på produktets etiket

Aerop3

- Alkalisk flyrenseværsk.
 - Udvendig rengøring af fly.
 - Rengøring af interiør i fly.
- Godkendt efter standarderne:
AMS 1526C, Boeing D6-17487,
Douglas Aircraft CCSD CSD No.1.

Æ110063 - 5 ltr.
Æ110060 - 20 ltr.
Æ110066 - 210 ltr.



Aerop 3

Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenskade.

Fare

Læs altid og følg altid oplysningerne på produktets etiket

Prior Solvent E

- Koldaffedter til rensekar
- Motorrens
- Opløser tjære, lim, voks, olie og fedt

Anvendes ufortyndet. Kan afskylles med vand. Må ikke opvarmes.

Æ120923 - 5 ltr.
Æ120920 - 20 ltr.
Æ120926 - 210 ltr.



Prior Solvent E

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Fare

Læs altid og følg altid oplysningerne på produktets etiket

Miljøtanker

Miljøhandlinger

Miljøvalg